



DISPERZNÍ PASTOVITÁ OMÍTKOVINA

DECORALL-R silikon

DECORALL-R silikon je připravená zušlechtěná modifikovaná pastovitá omítkovina v designu rýhovaná.

TYP OMÍTKOVINY	VELIKOST ZRNA	VYDATNOST	OMÍTNUTÁ PLOCHA
DECORALL-R silikon	2,0 mm	3,0 kg/m ²	cca 8,4 m ²
DECORALL-R silikon	3,0 mm	3,5 kg/m ²	cca 7,2 m ²

POUŽITÍ: DECORALL-R silikonová je dekorativní disperzní omítkovina mnichovského typu, určená pro finální úpravu zateplovacích systémů, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Jde o vkusnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Tato úprava povrchu je hydrofobní s ka-pičkovým efektem a povrch zůstává dlouho čistý. V případě zašpinění lze omýt tlakovou vodou.

PODKLAD POD OMÍTKOVINU: Základ omítky musí být dostatečně pevný. Omítkový podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a latexových nátěrů. Navazující podomítka se rovnoměrně napenetruje výrobkem naší firmy PENETRALL SILIKON. K realizaci nátěru použijeme malířskou štětku nebo fasádní váleček.

ZPRACOVÁNÍ: Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, ne s příliš vysokými otáčkami v délce cca. 0,5 min. Tako promíchaná omítkovina je již připravena k aplikaci. V případě, že se zdá omítka pro aplikaci hustá, je možné přiředit nalitím až 0,1 l ředidla Penesilu do kbelíku, potom je ale nutné dolít do každého kbelíku pro celistvou stěnu. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po částečném zavadnutí rýhujeme plastovým hladítkem dle požadavků investora svisle, vodorovně nebo do kříže, popř. můžeme použít vytahovací váleček. Aplikujeme při teplotě +5 až +25 °C. Při nanášení chránit stěny před přímým slunečním svitem.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY: Přimíchání cizích přísad a látek není povolené. Při potřísňení pokožky se umyjte mýdlem a vodou, pokožku ošetřete emulzní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 l vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ: Dodávky se provádějí v kbelících po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad +5 °C. Taktéž podklad, na který se omítka nanáší, musí mít teplotu nad +5 °C. Při dodržení tohoto prostředí je záruční doba min. 12 měsíců.

BAREVNÉ ODSTÍNY: Základní provedení je v bílé barvě. Případné barevné odstíny lze na objednávku vyrobit dle firemního vzorkovníku za příplatek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Obsah netěkavých látek:	min. 80%
Měrná hmotnost:	1.750 kg/m ³
Nasákovost po zaschnutí:	0,01 l/m ²
Součinitel tepelné vodivosti:	max. 0,7 W/mK
Přídržnost k betonu:	min. 1,1 Mpa

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU