

Spojka soklových profilů

Spojka soklových profilů pro spojení hliníkových základacích lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Použití a výhody:

- rychlé a pevné spojení lišt
- drží lišty v jedné rovině
- zamezuje vzniku trhliny v místě napojení lišt

Návod k použití:

LO-AL případně (LOP-AL) základací lištu přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hřibovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v profilu do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukotvíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Při větších nerovnostech podkladu je možno použít více Vymezovacích podložek na sebe. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů.

Balení, skladování a transport:

Baleno v plastovém sáčku/papírové krabici. Skladování na suchém a zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Spojka soklových profilů	
Délka [mm]	30, 1000
Rozmezí tloušťek Al plechů	0,6 – 1,0

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.